DO IT+GARDEN MIGROS

MODE DE MONTAGE & D'EMPLOI

POUR

Jacuzzi Ocean – AS1313I

Code EAN: 7640121323188

SOMMAIRE:

MODE D'EMPLOI	PAGE
1) Indications générales	3
2) Emploi	3

CONDITIONS D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN, DE GARANTIE, DE SÉCURITÉ ET D'EMPLOI	
1) Données électroniques	4
2) Installation électronique	4
3) Installation de l'eau	4
4) Déroulement de l'eau	4
5) Moyen antibruit	4
6) Indications	4
7) Nettoyage et soin	5
8) Obligations de garantie	6
9) Indications de sécurité	6

IMPORTANT:

Ce mode d'emploi contient des informations importantes de mesures de sécurité pour l'installation et la mise en service. Par conséquent c'est essentiel que l'installateur et le client lisent attentivement le mode d'emploi avant de monter le jacuzzi.

Notes et indications pour le montage et l'installation de jacuzzi

1.) INDICATIONS GÉNÉRALES:

1.1) Avant le montage on doit vérifier attentivement toutes les pièces s'ils ont des avaries ou des autres dégâts. Des réclamations ultérieures sont exclues (aussi valable pour de verre cassée).

1.2) Le montage ne doit que faire par une entreprise spécialisée (p.e. installateur), sinon la garantie éteint.
Voyez l'indication pour la connexion de l'eau et du courant.

1.3) On doit respecter la notice de montage annexée. De plus on doit vérifier toutes les vis, tous les colliers de serrage de boyau d'accouplement, tous les colliers rilsan etc. sur la tension et l'étanchéité. C'est possible que ces objets se soient distendus par le transport.

1.4) Avant de monter le jacuzzi, on doit encore faire un test de fonction.

1.5) Indications importantes :

- N'activez jamais la fonction de massage, quand le niveau d'eau n'est pas au-dessus des tuyères.
- La pompe doit être mise en terre.
- N'utilisez pas des détergents acides ou alcalins.
- Quand la pompe est active, n'enlevez jamais le cache.

1.6) Chaque jacuzzi est monté, testé et remballé en usine pour des buts de test.

ATTENTION:
Pendant le transport, le montage ou le changement de place on ne doit jamais enlever, déplacer etc. la baignoire en touchant le cache supérieur chez le verre.

2.) INDICATIONS GÉNÉRALES:

1) Remplissez le jacuzzi avec de l'eau et faites attention que finalement le niveau d'eau est au-dessus des tuyères. Activez le jacuzzi.
2) Poussez le bouton marche-arrêt pour la fonction de massage.
3) Concernant la douchette vous pouvez choisir entre des fonctions différentes en tournant la tête de la douchette.
4) Si vous poussez le bouton marche-arrêt de nouveau, la pompe arrête.

CONDITIONS D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN, DE GARANTIE, DE SÉCURITÉ ET D'EMPLOI

1. DONNÉES TECHNIQUES

Connexion 220V/50Hz – Commande 12V (sans système foncier et illumination)
Pression de l'eau 1-3 bar.

2. INSTALLATION ÉLECTRONIQUE

La connexion électronique ne doit que faire d'une entreprise des installations électroniques qui est licenciée officiellement. La réglementation en vigueur des entreprises d'approvisionnement en énergie locales et les conventions DIN 57100 resp. VDE 0100 le part 701 sont respectées strictement.

Le câble d'amorce (le câble de gaine H05VV-F3G2,5 YMM-J 3x2, 5mm2) jusque 3500 Watt doit être conduit par un disjoncteur différentiel (au moins 25A 230/400V ~ courant de déclenchement I = 0.03 A) et avec un coupe-circuit automatique I N = 16 A ou 25 A U-Type est sécurisé. Pareillement le circuit doit être stoppé avec un débranchement qui a une étendue d'ouverture de contact au moins de 3mm (doit être dans la zone de garde 3). La compensation de potentiel (au moins 4mm2 cuivre) est connectée avec le point prévu. Le schéma de connexion est annexé.

3. INSTALLATION D'EAU

La connexion ne doit que faire d'une entreprise des installations qui est licenciée officiellement. La réglementation en vigueur d'installation des entreprises d'approvisionnement en eau locales et les conventions DIN 1988 sont respectées strictement. Pour le raccordement de l'eau résiduelle on a besoin d'une fermeture de l'odeur. Si on a une baignoire avec bourrage intégré, on doit avoir un autre tuyau de connexion flexible. Cette ligne doit être sécurisée par un coupe-circuit de tube type de construction A2 selon DIN 1988. Les raccords doivent être flexibles, de sorte qu'on peut déplacer le jacuzzi pour une maintenance ou un service.

4. DÉROULEMENT D'EAU (à la charge de client : ∅40mm (∅ 50mm)

On doit installer un raccord flexible et extractible (avec 50cm) entre le siphon et la connexion de canal, de sorte qu'on peut déplacer le jacuzzi pour une maintenance ou un service.

5. MOYEN ANTIBRUIT

Le jacuzzi doit être protégé contre le son selon DIN 4109. On doit mettre une bande affaiblie et un tablier entre la baignoire et le mur, si bien que la baignoire n'a pas aucun contact avec le mur.

6. INDICATION

On doit faire une vérification électronique et aussi une vérification de l'étanchéité avant de l'installation complète ou avant du revêtement de la baignoire. Pour ça on remplit la baignoire avec l'eau et on la laisse pour 1 heure comme ça. Ensuite vous activez la pompe pour environ 15 minutes. S'il y avait des perméabilités qui sont formées par le transport ou le montage, vous les verriez dans ce test.

CONDITIONS D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN, DE GARANTIE, DE SÉCURITÉ ET D'EMPLOI

7. NETTOYAGE ET SOIN

Chaque jacuzzi doit être désinfecté !

Nettoyez la baignoire avec un tissu tendre ou une éponge et avec un détergent doux.

N'utilisez pas du tout un abrasif, dissolvant ou un dissolvant du calcaire.

Le jacuzzi doit être nettoyé ainsi: Emplissez la baignoire avec l'eau claire et ajoutez un détergent doux et non-moutonnant, sinon la déclaration de garantie éteint– et activez la pompe pour environ 10 minutes!

Arrêtez la pompe pour ca. 1 heure. Mettez en marche la pompe de nouveau pour 10 minutes! Ensuite vous pouvez découler l'eau et rincez le système avec l'eau claire. Ce processus doit être répété constamment! C'est interdit d'utiliser l'huile de bain et d'autres choses semblables.

ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION!

Si la baignoire est emmurée, on doit regarder qu'il y a une arrivée d'air suffisante. Mais faites attention à l'éclaboussure. Les tubulures, les câbles ou des parts des pompes ne doivent pas toucher le mur. La sécurité ne serait pas garantie! Utilisez seulement des matériels d'étoupage de silicone appropriés pour jointoyer les carreaux. Le dégraissage des bords on doit seulement faire avec des matériels appropriés et avant de mettre la silicone. Le jacuzzi doit être toujours démontable et être installé si bien qu'aucun carreau ou quelque chose d'autre va être abîmé. (Pour des réparations éventuelles pendant lesquelles on doit démonter la baignoire.)

Avant d'installer fixe la baignoire, vous devez réexaminer le jacuzzi si elle a des dommages éventuels et visibles, inclusivement les composants montés. La même chose compte pour la qualité de surface des baignoires acryliques, en plus vous devriez faire absolument une marche d'essai. Tous les composants comme des pompes, des boutons, des connexions électroniques et des garnitures déroulées et débordées etc. doivent être accessibles, si non on va encaisser les garanties totales.

Ces actions prescrites peuvent être supprimées, si on utilise un tablier original.

8. OBLIGATIONS DE GARANTIE

1. Le temps de garantie est valable pendant le temps prescrit légalement à partir de la date d'achat. Ceci doit être montré par un récépissé ou un document d'achat avec le nom de commerçant et la date de vente.
   Une description d'erreur doit être donnée par écrit.
2. Les pièces en panne qui sont dû à la négligence, à l'usage inapproprié, à l'usure en usage, à l'installation erronée, à la maintenance par une personne non autorisée ou aux avaries p.ex. des fusibles, des filtres, des pompes, des éléments décoratifs etc., sont exclus de la garantie. La garantie compte non plus aux raisons qui ne sont pas d'erreur de fabrication de la machine comme p.ex. des fluctuations de tension, des éclairs, électrolyse, des corrosions et en général tous les causes qui sont amenées par la qualité de l'eau et par l'alimentation électronique et hydraulique ou attribuées aux mêmes.
3. Le fabricant refuse toute responsabilité civile direct ou indirect au dommage aux personnes ou matériel, si on ne suit pas correctement le mode d'emploi.
4. Le fabricant n'est pas responsable des dommages indirects. comme p.ex. des dommages suivis résultant par l'usage manquant ou par des enlèvements éventuels.
5. Lorsqu'une réparation après de l'expiration de la garantie, on va encaisser les pièces changées, la charge de travail et les frais de transport selon les taux appliqués. Vous pouvez demander les taux de frais au service clientèle.

9. INDICATION DE SÉCURITÉ

Des enfants et des personnes handicapées ne doivent pas utiliser le jacuzzi sans surveillance. Des personnes avec cheveux longes doivent porter un bonnet de bain pour éviter l'aspiration des cheveux par la ligne d'aspiration dans la pompe. ⟶ DANGER DE NOYADE!
À l'escalier du revêtement de la baignoire on doit faire une ouverture de sécurité selon les instructions de TÜF pour que l'eau puisse partir en cas d'un dégât des eaux. Cette ouverture de sécurité doit être 2cm sous les appareils électroniques. Une grille de l'aération peut être installée là-bas. Si l'encastrement est corrélativement profond, on peut aussi prendre un cadre de carreau de PVC avec une grille de l'aération.

.